

Comune di Paternò

Provincia

ELENCO PREZZI

OGGETTO

COMMITTENTE

U.T.C.

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>Voci Finite con Analisi</p> <p>1 AN.01 Pulizia di pozzetti, caditoie e griglioni stradali di qualsiasi tipo e dimensione da eseguirsi a mano o con automezzo ed idrodinamica. La pulizia comprende la rimozione di qualsiasi materiale depositatosi, il lavaggio, l'espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza dalle caditoie e griglioni e dalle relative tubazioni di raccordo con il collettore fognario principale (allacciamento), comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione, la pulizia, il lavaggio e stasatura dei relativi fognoli e la sanificazione di tutte le parti oggetto di intervento. Nell'attività suddetta è da comprendersi anche la pulizia di un tratto di condotta (almeno un metro) a monte e a valle di ogni caditoia e griglione stradale. Si dovrà controllare che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento tramite il riempimento del pozzetto e/o caditoia con acqua; la Ditta appaltatrice presterà garanzia sull'esito dell'intervento per 60 giorni.</p> <p>Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura dei pozzetti (che dovrà essere effettuata riposizionando eventuali spessori antirumore) e la pulizia finale delle zone interessate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria ed in materia di rifiuti, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e del trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto.</p> <p>Sono inoltre compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, la fornitura di acqua necessaria, il trasporto ed il conferimento ad impianto autorizzato fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta e gli oneri delle spese di smaltimento, la compilazione dei formulari e quanto altro previsto dalle disposizioni di legge vigenti, nonché i mezzi speciali richiesti per lavori del genere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>La Ditta esecutrice dovrà inoltre assicurare il trasporto all'impianto di smaltimento, in modo separato, del materiale di risulta (l'acqua verrà smaltita a carico dell'Impresa) e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sia alle grate, sia ai manufatti accessori.</p> <p>Gli operatori, nel caso in cui riscontrassero inconvenienti nel servizio, avranno cura di comunicarli tempestivamente al R.U.P. incaricato, così come saranno segnalati lo stato dei manufatti danneggiati o non funzionanti ed eventuali ostruzioni delle condotte relative alle caditoie stradali (anche attraverso la predisposizione di documentazione fotografia su supporto magnetico).</p> <p>Infine dovrà essere effettuata la compilazione del report giornaliero "pulizia caditoie".</p> <p>Per la completa sicurezza dello svolgimento delle operazioni dovranno essere poste in opera idonee segnaletiche stradali ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con il Corpo di Polizia locale.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUINDICI/41</p>	€/cadauno	15,41
	2 AN.02	<p>Esecuzione di saldatura delle griglie al telaio compressa la pulitura delle parti da saldare con spazzola metallica, gli elettrodi adatti per la saldatura della ghisa lamellare ed il nolo della motosaldatrice e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme della sicurezza vigenti.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTI/73</p>	€/cadauno	20,73
	3 AN.03	<p>Fornitura, trasporto e posa di chiusino in ghisa a grafite lamellare delle dimensioni di 40x40 cm con nervature a croce o a nido d'ape, spessore pari a 6 cm e peso non inferiore a 33 Kg, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:</p> <p>Per classe B125 (carico di rottura 125 KN)</p> <p>Il prodotto verrà accettato dalla committenza previo accertamento a campione del peso effettivo e dello spessore e redazione del relativo verbale di pesatura.</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO QUARANTASETTE/27	€/cadauno	47,27
4	AN.04	<p>Fornitura, trasporto e posa di chiusino in ghisa a grafite lamellare con nervature a croce o a nido d'ape, di dimensioni pari a 40x40 cm, spessore pari a 6 cm e peso non inferiore a 33 Kg, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:</p> <p>Per classe C250 (carico di rottura 250 KN)</p> <p>Il prodotto verrà accettato dalla committenza previo accertamento a campione del peso effettivo e dello spessore e redazione del relativo verbale di pesatura.</p>		
		EURO CINQUANTATRE/52	€/cadauno	53,52
5	AN.05	<p>Fornitura, trasporto e posa di griglia piana in ghisa a grafite lamellare UNI EN 1563, conforme alle norme UNI EN 124, dimensioni pari a 75x55 cm adatte al telaio esistente, spessore pari a 5,5 cm e peso pari a Kg 80 minimo, sole ad ampio deflusso disposte su due file e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:</p> <p>Per classe D400 (carico di rottura 400 KN)</p> <p>Il prodotto verrà accettato dalla committenza previo accertamento a campione del peso effettivo e dello spessore e redazione del relativo verbale di pesatura.</p>		
		EURO TRECENTOUNDICI/12	€/cad	311,12
6	AN.07	<p>Realizzazione di botola in cls per pozzetti elettrici esistenti costituita da una soletta di conglomerato cementizio vibrato dello spessore di 10 cm minimo e delle dimensioni di circa 45x45 cm, compresa la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro, realizzata con cemento tipo C25/30.</p> <p>Nel prezzo è incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo svuotamento e la pulizia del vano pozzetto esistente dal materiale presente al suo interno ed il trasporto a rifiuto; - Il riempimento, fino alla quota di circa 10 cm dal piano del pavimento, del pozzetto esistente con pietrisco di piccola pezzatura; - La fornitura e posa in opera di foglio di compensato o similare, delle dimensioni del pozzetto, da usare come base di appoggio del getto di calcestruzzo che costituirà la botola del pozzetto stesso. <p>Compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>		
		EURO TRENTAQUATTRO/04	€/cadauno	34,04
		Paternò li 23/02/2015		
		IL PROGETTISTA		